

Product informatie

De D-Line Blockout Polymeer is een zeer stabiele
7 jaars polymeer met een zwarte lijm.
Hierdoor zeer geschikt voor retail raam decoratie.

Eigenschappen:

Blockout Polymeer

7 jaar kwaliteit

Eenvoudig monteren, low-tack

Stabiel

Toepassing

Retail, raamfolie

Dubbelzijdige visual

Binnen- en buitenreclame

Opslag periode

2 jaar, wanneer opgeslagen in originele verpakking

20°C tot 25°C en 50% luchtvochtigheid

Aanbevelingen m.b.t. lamineren

Zorg dat de print volledig is gedroogd

Wij adviseren de print minimaal 24uur te laten drogen

voordat u gaat lamineren

Standaard afmetingen

1372mm x 50m

1620mm x 50m

Technische data

Materiaal:	Polymeer, 7 jaar
Dikte:	75mic.
Lijm:	Zwart, solvent
Kleefkracht:	Permanent
Liner:	Dubbelzijdig PE gecoat
Inkt:	(eco) Solvent, UV, Latex
Applicatie temperatuur:	+10 - +40 °C
Min / max temperatuur:	-40 - +60 °C

Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

DIMIX BV

Minervum 7097
4817 ZK BREDA

Phone: +31 (0)76820 08 30

E-Mail: info@dimix.nl
Internet: www.dimix.nl

DIMIX bvba

Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk

Phone: +32 (0) 89 46 05 60

E-Mail: info@dimix.be
Internet: www.dimix.be