

Product informatie

De D-Line Ultra clear window film is een glasheldere PVC-film welke uitermate geschikt is voor raamdecoratie.

Het doorzicht blijft zeer goed.

Deze film is 100mic. dik, hierdoor is deze zeer eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

Door het geïntegreerde UV filter kunt u de P6999 tevens gebruiken als laminaat

Toepassing

Raamdecoratie, POS, Spiegel folie, laminaat t.b.v. One-Way-Vision

Opslag periode

2 jaar, wanneer opgeslagen in originele verpakking
20°C tot 25°C en 50% luchtvochtigheid

Aanbevelingen m.b.t. lamineren

Zorg dat de print volledig is gedroogd

Wij adviseren de print minimaal 24uur te laten drogen voordat u gaat lamineren

Standaard afmetingen

1370mm x 50m

1520mm x 50m

Technische data

Materiaal:	Polymeer PVC 5jr
Dikte:	75 mic.
Lijm:	25 mic. permanent clear solvent acrylic
Kleefkracht:	
Liner:	50 gr. transparante PET film
Inkt:	Eco solvent, solvent & UV
Applicatie temperatuur:	+10 - +40 °C
Min / max temperatuur:	-10 - +60 °C

Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

DIMIX BV

Minervum 7097
4817 ZK BREDA

Phone: +31 (0)76820 08 30

E-Mail: info@dimix.nl
Internet:www.dimix.nl

DIMIX bvba

Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk

Phone: +32 (0) 89 46 05 60

E-Mail: info@dimix.be
Internet:www.dimix.be