

Productinformatie

Anti-slip floorgraphics laminaat geschikt voor buitengebruik. Het laminaat is kras- en loopvlakbestendig en beschermt de print tegen mechanische slijtage. Ideaal om aan te brengen op D-Line P-3940 Street vinyl.

Eigenschappen

- 125µm;
- Buiten toepassing;
- Zandstructuur;
- Krasbestendig;
- Anti-slip ASTM D 2047
Anti-slip DIN 51130
- R9 certificaat.

Toepassing

Vloerstickers
Trapstickers

Applicatieadvies

- Oppervlak dient goed schoon gemaakt te worden, zowel ontvetten als verwijderen van o.a. stofdeeltjes;
- Aanbrengen met laminator.

Technische data

Face material	PVC
Gewicht in gr. / Dikte in µm	- / 125µm
Lijm	Permanent
Liner	72 grams KCC
Inkt	(eco) Solvent, UV, Latex
Formaat	1370mm x 25m
Opslag	2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking
Opslag conditie	50 % luchtvochtigheid, 15 - 25 °C
Applicatietemperatuur	+10 °C - +40 °C

10-2020 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND
Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts