

Productinformatie

D-Line Eco Print 100 Mat is een mat gecoat, witte PVC-vrije polypropyleenfilm, die bedrukt kan worden met gangbare (eco) solvent-, latex- en UV(C)-inkten. De transparante lijm is verwijderbaar en bevat luchtkanalen voor eenvoudige verwerking.

Eigenschappen

- 100µm wit matte polypropyleen;
- Non-PVC;
- Binnen toepassing;
- Semi permanente transparante lijm;
- PE Liner, 140g gestructureerd;
- Easy apply (air channel).

Toepassing

Standbouw
POS
Signing
Interieur- & winkelinrichting

Applicatieadvies

- Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is gedroogd;
- Lamineren met D-Line L-325 (glans) of L327 (mat)

Technische data

Face material	PP Wit Mat
Gewicht in gr. / Dikte in µm	- / 100µm
Lijm	Semi permanente transparante lijm, air channel
Liner	dubbelzijdig PE, 140 g/m ² gestructureerd
Inkt	(eco) Solvent, UV, Latex
Formaat	1050mm x 50m 1370mm x 50m
Opslag	2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking
Opslag conditie	50 % luchtvochtigheid, 15 - 25 °C
Applicatietemperatuur	> 10 °C
Temperatuur bestendigheid	+15 °C - +40 °C
Kleefkracht (aanvang)	ca. 3,7 N / 25 mm, acc. Finat 9 (gemiddelde waarde)
Kleefkracht (24 uur)	ca. 8,0 N / 25 mm, acc. Finat 1 (gemiddelde waarde)
Brandvertragend	niet getest

01-2021 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND
Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts