



POWDER-FIX 700

**PERFECTE OPLOSSING VOOR ROL TOT
ROL DTF-PRODUCTIE PRINTERS TOT
10 STREKKENDE METER PER UUR**

POWDER—FIX
700

■ KENMERKEN


- Om de prints van uw DTF printer (zoals Mimaki TXF300-75) te fixeren gebruikt u de Powder-Fix 700.
- Met zijn geoptimaliseerde warmteoverdracht, laag stroomverbruik, extreem gebruiksgemak en korte doorloop voldoet de Powder-Fix 700 aan uw productie-eisen en zorgt hij steeds voor kwalitatieve transfers.
- Poedertoevoer instelbaar zodat de optimale hoeveelheid poeder wordt aangebracht.
- Kocker zorgt ervoor dat het poeder gelijkmatig aangebracht wordt en alleen daar blijft zitten waar er inkt op de film aanwezig is.
- Dankzij de ionisatiebar blijft ook geen poeder op de film kleven door statische electriciteit
- Hoogefficiënte contactheater zorgt dat de inkt verdampt en volledig droog is alvorens het poeder gaat smelten. Infraroodlampen smelten het poeder. De combinatie van beide leidt tot constante productie van hoogkwalitatieve transfers.
- Optioneel te gebruiken plateheater kan de inkt al gedeeltelijk drogen voordat deze gepoederd wordt.
- Meegeleverde spiegelmat vormt de plateheater om tot spiegel die het controleren van de printkwaliteit voor het poederen mogelijk maakt.
- No-belt systeem met sensorgestuurde doorvoeras.
- Eenvoudig te bedienen dankzij het intuïtieve bedieningspaneel & makkelijk in onderhoud.
- Compatibel met de meeste DTF-roll-to-roll printers tot 70 cm breedte en met printsnelheden tot 10m/u.
- Aan te sluiten op standaard 230V - 16A stopcontact
- Laag stroomverbruik (gemiddeld verbruik circa 2.3 kW).
- Ingebouwde ionizer maakt hergebruik van transferpoeder mogelijk zonder zeven.
- Inclusief afzuigunit.
- R&D Elektronica en besturing door D-Mix.
- Nederlandse CE-keuring.



Afzuigunit

TDZH-TJ7002-99001
Complete Filter set for Air Filter Powderfix 700

TDZH-TJ7002-99002
Air Moisture Filter set (4 stuks)



■ TECHNISCHE SPECIFICATIES

POWDER-FIX 700

Poeder applicator	Ja
Opvangunit voor poeder	Ja
Antistatic module (ionizer)	Ja
Droogtunnel	Ja (2 heating zones) contact- & stralingsheater
Afkoeling	Ja
Opwikkelaar	Ja
Afzuigunit	Ja
Invoerbreedte	700 mm
Elektrische aansluiting	230V 50HZ - 16A
Afmetingen	138 cm x 87 cm x 97 cm (excl. afzuigunit)
Gewicht	60 kg
Gewicht verpakt	130 kg
Garantie	1 jaar

No-belt voordelen

- Veel korter ovengedeelte mogelijk.
- Slechts 1/3e stroomverbruik (*).
- Aanzienlijk makkelijker in gebruik
- Oven blijft makkelijker op temperatuur met constantere kwaliteit als gevolg.
- Folie vervormt niet en wordt niet bruin. Transfers komen er vlak uit, zonder wafelstructuur.

(*) Groot deel van de warmte bij beltsystemen gaat verloren door aanzuiging die noodzakelijk is bij systemen met transportband.



D-MIX

digital printing experts



NEDERLAND

Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

BELGIË

Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60
info@dimix.be

*D-Mix is een onderdeel van Dimix BV

WWW.DIMIX.COM

