

 **Roland**

UV printer/snijplotter

VersaUV
LEC2-330/640




EEN ANDER NIVEAU

GESCHAPEN DOOR PERFECTIONISTEN, VOOR PERFECTIONISTEN

De **VersaUV LEC2-330/640** biedt een ongeëvenaarde **UV-print & cut** kwaliteit, fantastische kleurweergave, geïntegreerd precisie snijden en uitgebreide mediacompatibiliteit.


De **VersaUV LEC2-330** is de perfecte machine voor realistische verpakkingsmock-ups, proofs en premium labels. Gebruik de **VersaUV LEC2-640** voor verbluffende en opvallende signalisatie, banners, POP-displays, etalages – en meer.

Bezoek www.rolanddg.eu
voor meer informatie



TOPKWALITEIT

Fijne details worden met absolute precisie gereproduceerd dankzij een innovatieve printkop die het afvuren en regelen van de inkt optimaliseert. De nieuwe, krachtigere LED-lampen zorgen ervoor dat de inkt nog sneller uithardt.



ALLES-IN-EEN OPLOSSING

De LEC2-330/640 roll-to-roll machines kunnen printen, snijden, perforeren, lakken, reliëf aanbrengen en zelfs speciale texturen door UV-inkt effecten toevoegen.



VEELZIJDIGE INKTCONFIGURATIES

ECO-UV EUV5 inkten zijn beschikbaar in CMYK, hoge opaciteit Wit, Gloss en Primer – kies de configuratie die geschikt is voor uw bedrijf.



UITGEBREIDE MEDIACOMPATIBILITEIT

De LEC2-330/640 kan met ECO-UV EUV5-inkten op verschillende substraten printen, waaronder folies, BOPP, PE, PET-folie, raamfolies, backlits, PVC, banners en andere materialen.



LEC2-330: IDEAAAL VOOR REALISTISCHE VERPAKKINGSMOCK-UPS EN PREMIUM LABELS



LEC2-640: IDEAAAL VOOR UITSTEKENDE, HIGH-END DISPLAYS EN GRAPHICS

Specificaties

Model	LEC2-330	LEC2-640
Printmethode	Piëzo inktjet	
Media	Breedte	182 tot 762 mm (7,2 tot 30 inch)
	Dikte	Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen. Max. 0,4 mm (16 mil) met schutblad en 0,22 mm (9 mil) zonder schutblad, voor het snijden
	Buitenafmetingen rol	Max. 210 mm (8,3 inch)
	Gewicht rol	Max. 25 kg (55 lb.)
	Diameter kern ¹	76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)
Print/snijbreedte²	Max. 736 mm (29 in.)	Max. 1600 mm (63 inch)
Inkt	Type	ECO-UV (EUV5) 220 ml cassette(Wit) ECO-UV (EUV5) 500 ml cassette (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Gloss en Primer)
	Kleuren	Zes kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Wit x 2 en Gloss) en Primer Zes kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Wit x 2 en Gloss x 2) Vier kleuren (Cyaan x 2, Magenta x 2, Geel x 2, en Zwart x 2)
Inktdroogstelsysteem	Ingebouwde UV-LED lamp	
Printresolutie (dpi)	Max. 1.440 dpi	
Snijnsnelheid	10 tot 300 mm/s (0,4 tot 11,8 inch/s)	
Meskracht³	30 tot 500 gf	
Voeding	AC 100 tot 240 V ±10%, 3,0 A, 50/60 Hz	AC 100 tot 240 V ±10%, 3,2 A, 50/60 Hz
Afmetingen (met stand)	1945 (B) x 781 (D) x 1316 (H) mm (77 [B] x 31 [D] x 52 [H] in.)	2819 (B) x 781 (D) x 1316 (H) mm (111 [B] x 31 [D] x 52 [H] in.)
Gewicht (met stand)	125 kg (275,6 lb.)	163 kg (359,3 lb.)

De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

¹ De mediahouders van dit apparaat zijn uitsluitend bestemd voor media met een binnendiameter van de papieren buis (kern) van 76,2 mm (3 inch). Voor het gebruik van 50,8 (2 inch) media zijn optionele koppelingen nodig.

² De print- of snijlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.

³ 500 gf is de maximale onmiddellijke meskracht. De meskracht moet worden ingesteld volgens details zoals de dikte van de media.

Accessoires		
Standaard accessoires	VersaWorks 6 RIP Software, Roland DG Printer Status Monitor, speciale standaard, voedingskabel, mes, meshouder, mediaklemmen, mediahouders, reservemeres voor afsnijmes, reinigingsvloeistof, aftapflæs, gebruikershandleiding etc.	
Opties		
ECO-UV Inkt	EUV5-5CY	Cyaan, 500 ml
	EUV5-5MG	Magenta, 500 ml
	EUV5-5YE	Geel, 500 ml
	EUV5-5BK	Zwart, 500 ml
	EUV5-5GL	Gloss, 500 ml
	EUV5-5PR	Primer, 500 ml
	EUV5-WH	Wit 220 ml
Reinigingsvloeistof	SL-CL	Reinigingsvloeistof, 220 ml
	ZEC-U5032	Voor signalisatievinyl, fluorescerende en reflecterende folie, 2 st.
Messen	ZEC-U3050	Voor dikker materiaal zoals zandstralen, karton of dik vinyl, 5 st.
	XD-CH3	Harsmeshouder met mesdiepte-instelling
Meshouders	XD-CH4	Meshouder met regelbare diepte, lichtmetalen punt – Blauw, Oranje, Rood
	BOFA	L204448202
Automatisch take-up unit	TU4-64	Take-up unit voor LEC2-640
	TU4-30	Take-up unit voor LEC2-330
Verlengtafel*	ET-30	Voor LEC2-330 voor het bedrukken van semi-rigide media zoals karton voor verpakkingmock-ups
Spanstang*	TB-30	Voor LEC2-330 voor het bedrukken van dunne folies die gebruikt worden voor flexibele verpakkingen

*TB-30 en ET-30 kunnen niet tegelertijd worden gebruikt. TU4-30 is vereist met TB-30 om goed te kunnen functioneren. Voor volledige specificaties zie www.rolanddg.eu



Geniet van de gemoedsrust van een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, inbegrepen bij de LEC2-330/ 640.



Standaard krachtige en intuïtieve VersaWorks 6 RIP software met talrijke functies om de printproductie te versnellen.

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmpliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk.

GEAUTORISEERDE DEALER:

Roland
www.rolanddg.eu