

Pigmentinkt Datasheet

Product Model: ITJINK

Toepassingsveld:

ITJINK zijn pigmentinkten die compatibel zijn met de Epson DX7/5, 5113, 4720 printkop. Dit zijn speciale (fluorescerende) pigmentinkten voor het printen van digitale filmtransfers.


Producten uit de serie

Kleur:



Code:	ITJINK- BL/1000	ITJINK- CY/1000	ITJINK- MG/1000	ITJINK- YL/1000
Inpakken:	1kg/5kg/20kg	1kg/5kg/20kg	1kg/5kg/20kg	1kg/5kg/20kg
Houdbaarheid	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden

Kleur:



Code:	ITJINK- WH/1000
Inpakken:	1kg/5kg/20kg
Houdbaarheid	6 maanden

Kenmerken:

- Goede witheid en bedekkend met witte inkt
- Hoge kleurdichtheid, uitstekende afdrukprestaties en levendigheid
- Zacht handgevoel, perfecte trekeigenschappen en veerkracht
- Droog wrijven, nat wrijven, wassen en transpiratie snelheid 4-5 graden
- Hoge resolutie na het afdrukken

Compatibel printermodel:

Printers die zijn uitgerust met Epson DX5/7, 5113,4720.

Fysische en chemische parameters

Categorie	Kleur	Viscositeit (CP.30°C)	Oppervlakte Spanning (mN/m)	Deeltjesgrootte (D99, nm)	pH	geleidbaarheid
Pigment inkt ITJINK	K	2,5-4,0	22-30	<300	7.0-9.0	<2000
	C	2,5-4,0	22-30	<300	7.0-9.0	<2000
	M	2,5-4,0	22-30	<300	7.0-9.0	<3000
	Y	2,5-4,0	22-30	<300	7.0-9.0	<1000
	W	2,5-4,0	22-30	<300	7.0-9.0	<1000

Snelheid

Kleur	Model	snelheid		
		Licht snelheid	Wasvastheid	transpiratie snelheid
zwart	ITJINK-BL	6-7	4-5	4-5
cyaan	ITJINK-CY	6-7	4-5	4-5
Magenta	ITJINK-MG	6-7	4-5	4-5
Geel	ITJINK-YL	6-7	4-5	4-5
Wit	ITJINK-WH	6-7	4-5	4-5

Instructies:

1. Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veiligheidspraktijken
2. Toepasselijke voorwaarden
 - A. : 5°C-35°C Opslagtemperatuur
 - B. : 15~25°C Aanbevolen temperatuur
 - C. : 45%~75% Luchtvochtigheid
3. Houd de omgevingstemperatuur tijdens het afdrukproces binnen het aanbevolen temperatuurbereik, anders treden er waarschijnlijk vloeidheidsproblemen op
4. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in besloten ruimtes
5. Vermijd contact met huid, ogen of kleding, en Vermijd inademing van dampen of nevels
6. 7. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product

Opslag condities:

- Bewaar containers goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats
- Uit de buurt van warmte houden
- Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders
- Opslaan in overeenstemming met de lokale regelgeving

Merk op:

1. Het maakt niet uit of het onze mondelinge, schriftelijke instructies of de resultaten van het slagen voor tests zijn - ze zijn consistent
2. Met onze huidige kennis van de producten en hun gebruik. Dit betekent geen garantie voor bepaalde eigenschappen van het product of de toepasbaarheid ervan. U bent daarom verplicht zelftesten uit te voeren op de door ons geleverde producten om te bepalen of deze voldoen aan het gewenste proces of doel. Het is uw verantwoordelijkheid om inkt voor een specifieke toepassing te selecteren en te testen.