

Productinformatie

D-Line High Tack Cast is een polymeer gegoten witte, glanzende PVC film met super high tack permanente lijm, speciaal voor gebruik op solvent-printers, latexprinters en UV-printers. Speciaal ontwikkeld voor toepassingen op laag-energetische oppervlakken en ruwe, getextureerde oppervlakken. Zowel binnen als buiten. Speciaal ontwikkeld voor autobumpers.

Toepassing

Auto bumpers

Eigenschappen

- 50µm polymeer cast;
- Hoge opaciteit;
- Wit, glanzend oppervlak;
- Grijs, permanente lijm;
- Uiterst flexibel;
- Hoge aanvangskleefkracht;
- Geschikt voor 3D oppervlakken

Applicatieadvies

- Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is gedroogd;
- Lamineren in combinatie met L801 (glans) of L804 (mat) laminaat

Technische data

Face material	Polymeer PVC
Gewicht in gr. / Dikte in µm	- / 50µm
Lijm	Grijze acryllijm, hoge aanvangskleefkracht
Liner	140 g/m ² gestructureerd
Inkt	(eco) Solvent, UV, Latex
Formaat	1370mm x 25m
Opslag	2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking
Opslag conditie	50 % luchtvochtigheid, 10 - 25 °C
Applicatietemperatuur	+5 tot +40 °C
Temperatuur bestendigheid	-
Kleefkracht (aanvang) - P/25mm op staal	22N
Kleefkracht (24 uur) - P/25mm op staal	24N
Brandvertragend	niet getest

02-2024 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND

Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË

Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts